Technisches Datenblatt Nr.: **1017.2**

Produkt: POLYMAR® 8506 FR COLOR 700

Artikel Nr.: 8509 5240

Beschichtung und Ausrüstung				
Beschichtungsart	**PVC**			
Ausrüstung	**beidseitig mit Acryllack, mikrobiozid, UV-geschützt**			
Brennverhalten	**BS 7837, California T 19, CERF Categoria 2, DIN 4102: B1**			
zu Brennverhalten	**stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen**			
Gesamtgewicht		**680**	g/m²	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß		**3000 / 3000**	N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß		**300 / 300**	N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)		**20**	N/cm	LB 3.04-1 (Complan)
Kältebeständigkeit		**-30**	°C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit		**+70**	°C	Complan-Richtlinie
Lichtechtheit		**>6**	Note	DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit (1)	keine Risse	**<**	100000 x	DIN 53359 A
Trägergewebe				
Material		**PES**		DIN ISO 2076
Fadenstärke		**1100**	dtex	DIN ISO 2060
Bindung		**L 1/1**		

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.

VL/LB:

Datum 16.02.2007