Technický list Nr.: **1040.6**

Název výrobku: **POLYMAR®** Side Curtain

Artikl : 8556 5240

typ nánosu a úpravy				
druh nánosu	**PVC**			
uprava	**oboustranný lak (vysoce lesklý)**			
odolnost proti zahoření	**ISO 3795 <100 mm/min.**			
celková hmotnost		**900**	g/m²	EN ISO 2286-2
pevnost do přetržení (osnova/útek)		**4300 / 4000**	N/50 mm	EN ISO 1421/V1
pevnost v nástřihu		**500 / 500**	N	DIN 53363
soudržnost		**20**	N/cm	PA 09.03 (intern)
mrazuvzdornost.		**-40**	°C	EN 1876-1
tepluvzdornost		**+70**	°C	PA 07.04 (intern)
světlostálost		**>6**	Note, Value	EN ISO 105 B02
odolnost v ohybu	žádné praskliny	**100000 x**		DIN 53359 A / DIN EN ISO 7854 B
podkladová tkanina				
materiál		**PES**		DIN EN ISO 2076
jemnost		**1100**	dtex	DIN EN ISO 2060
vazba		**P 2/2**		
poznámka	**odpovídá materiálovým požadavkům dle EN 12641-2**			

U těchto technických údajích se jedná o průměrné hodntoy. Z technicko-výrobních důvodů jsou u jednotlivých parametrů možné mírné odchylky. Uvedené technické údaje odpovídají současnému stavu znalostí a informují o našich výrobcích bez právní závaznosti. Všechny uvedené údaje se vztahují na nové výrobky. Doporučený způsob použití nezbavuje zákazníka povinnosti sám odzkoušet, zda materiál je vhodný pro jím zamýšlený způsob použití.

VL/LB:

Datum 27.08.2014