Technický list Nr.: **1039.5**

Název výrobku: **POLYMAR®** HOCHGLANZ

Artikl : 8205 5240

typ nánosu a úpravy				
druh nánosu	**PVC**			
uprava	**oboustranný lak (vysoce lesklý)**			
odolnost proti zahoření	**ISO 3795 <100 mm/min.**			
celková hmotnost		**680**	g/m²	EN ISO 2286-2
pevnost do přetržení (osnova/útek)		**3000 / 3000**	N/50 mm	EN ISO 1421/V1
pevnost v nástřihu		**300 / 300**	N	DIN 53363
soudržnost		**20**	N/cm	PA 09.03 (intern)
mrazuvzdornost.		**-40**	°C	EN 1876-1
tepluvzdornost		**+70**	°C	PA 07.04 (intern)
světlostálost		**>6**	Note, Value	EN ISO 105 B02
odolnost v ohybu	žádné praskliny	**100000 x**		DIN 53359 A
podkladová tkanina				
materiál		**PES**		DIN EN ISO 2076
jemnost		**1100**	dtex	DIN EN ISO 2060
vazba		**L 1/1**		
poznámka	**odpovídá materiálovým požadavkům dle EN 12641-1**			

U těchto technických údajích se jedná o průměrné hodntoy. Z technicko-výrobních důvodů jsou u jednotlivých parametrů možné mírné odchylky. Uvedené technické údaje odpovídají současnému stavu znalostí a informují o našich výrobcích bez právní závaznosti. Všechny uvedené údaje se vztahují na nové výrobky. Doporučený způsob použití nezbavuje zákazníka povinnosti sám odzkoušet, zda materiál je vhodný pro jím zamýšlený způsob použití.